

The Lithofin logo is written in a stylized, bold font. The word 'Lithofin' is in white with a blue outline, and a registered trademark symbol (®) is at the top right. The background is a dark blue triangle with an orange diagonal stripe.

TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

LITHOFIN KUKÜ

odstraňovač cementových závojų - extra silný

K odstranění cementových závojų a zbytků malty je nutné použít produkt s obsahem kyselin. Jen takové jsou opravdu schopné odstranit cementový závoj. Ostranění pomocí olejovými či voskovými prostředky je v podstatě pouhé překrytí a nenabízí trvalé řešení, protože cement jimi opět prostoupí. Tyto plochy je poté velice náročné uvést do čistého stavu.

Popis:

LITHOFIN KUKÜ obsahuje směs speciálních kyselin a čistících komponentů, zesilujících čistící účinek. Tato kombinace, ověřená více než 40 lety, předurčuje LITHOFIN KUKÜ k profesionálnímu čištění široké škály problémů.

Vlastnosti:

LITHOFIN KUKÜ rozpouští a odstraňuje povrchové znečištění jako jsou zbytky malt, cementové závoje, výkvěty, ztvrdlé zbytky stavebních hmot, usazeniny rzi a vápna.

Technická data:

Hustota: cca. 1,12 g/m³

Hodnota pH: < 1 (koncentrát)

Aroma: hořké mandle

Vzhled: nažloutlý, čirý

Rozpustnost ve vodě: velmi dobrá

Oblast použití:

LITHOFIN KUKÜ je univerzálně použitelný po pokládce obkladů a dlažby, při čištění fasád - prakticky všude, kde je třeba čistit keramické obklady, tvárnice z přírodního kamene a betonu, zejména v exteriéru a na stavbách.

Podklad:

Produkt LITHOFIN KUKÜ lze čistit všechny podklady odolné kyselinám, jako např. keramická, slinutá dlažba, obklady z cihel či klinkeru, hliněných dlažeb, cotto, betonové dlažby, pohledového či vymývaného betonu a mnoha přírodních kamenů.

Upozornění:

Pro leštěný či jemně broušené vápenné plochy (mramor, betonové tvárnice) není LITHOFIN KUKÜ vhodný. Pro aplikaci na leštěné či hrubé vápenné povrchy (mramor, betonové tvárnice) musí být produkt zředěn min. 1:20. U přírodního kamene s obsahem železa (např. serizzo) může dojít k žlutému zabarvení (rez). Tyto druhy kamene by proto měly být čištěny pouze pomocí LITHOFIN MN-ZEMENTSCHLEIERENTFERNER, k terého tento efekt nanastává. Pro použití v interiéru doporučujeme pro keramické plochy LITHOFIN KF ZEMENTSCHLEIERENTFERNER, pro přírodní kámen speciální LITHOFIN MN ZEMENTSCHLEIERENTFERNER.

Zpracování:

LITHOFIN KUKÜ zředte v poměru až 1:20, naneste na navlhčenou plochu a po krátkém působení řádně smyjte vodou.

Upozornění:

V případě pochybností proveďte zkoušku. Pro plochy, choulostivé na použití kyselin, jako je leštěný mramor a vápenec příp. betonové tvárnice, některé dekorační obklady stejně jako email, zinek, chróm, ušlechtilá ocel, eloxal, lakované plochy apod. je LITHOFIN KUKÜ nevhodný. Citlivé materiály mohou být poškozeny výparů z LITHOFIN KUKÜ. Během i po zpracování je třeba v místnostech dobře větrat a zajistit, aby v místnosti nezůstaly žádné výparů.

Vydatnost:

Cca 30-50 m² /litr dle druhu a síly znečištění.

Skladování:

V suchu a chladu, v originálních uzavřených nádobách do 5 let.

Ochrana životního prostředí:

Tenzidy obsažené v produktu jsou biologicky odbouratelné dle směrnic EU. Bez fosfátů. Obsažené kyseliny jsou z větší míry neutralizovány během čistícího procesu.

Likvidace: Ve zředěném stavu lze produkt vylít do odpadních vod. Vypláchnuté, čisté nádoby odevzdejte sběrné službě k recyklaci.

Bezpečnost:

Obsažené látky: kyseliny, <5% neionické tenzidy, vonné a pomocné látky. Obsahuje kyseliny. Způsobuje poleptání. Dráždí dýchací orgány. Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. Nevdechujte výpary. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). **Používejte pouze v dobře větraných prostorách.**

Balení:

- a) 1l láhev s dětskou pojistkou (10 ks v kartonu)
- b) 5l kanystr (2 ks v kartonu)
- c) 10l kanystr (jednotlivě)

Váš odborný velkoobchod:

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů.

Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná doporučení bez garance vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a na způsob provedení prací. Tímto vydáním se nahrazují všechny předchozí verze technických listů.