



## Funkce:

Materiál TopCleaner slouží k čištění pracovního nářadí a míst znečištěných epoxidovou pryskyřicí

## Výhody:

- čistí i vytvrzenou epoxidovou pryskyřicí
- vhodné na plasty, hliník a nerez

## Vlastnosti:

- čirá tekutina
- zanechává olejový film, nutno otřít po aplikaci suchým hadrem

## Balení:

- maloobchodní balení 1kg
- maloobchodní balení 5kg

## Skladování:

Při teplotách > + 10°C, v suchu, v originálních a v uzavřených nádobách. Záruční doba viz. údaje na obalu.

## Technická data:

Hustota	1,07 g/cm <sup>3</sup> (při 20°C)
Bod tuhnutí	6°C

## Bezpečnost:

Nedopusťte styku s pokožkou a očima. Nevdechujte páry ani mlhu. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření.

## Materiál TopCleaner není nebezpečná látka

## Návod na použití:

1. Nářadí nebo místa znečištěná nevytvrzenou pryskyřicí očistit hadrem napuštěným materiálem TopCleaner.
2. Nářadí znečištěné vytvrzenou pryskyřicí ponořit do čističe TopCleaner a následně otřít suchým hadrem.  
**POZOR!!! Před použitím otestujte aplikaci čističe na malé ploše na malé ploše.**

Informace a údaje obsažené v tomto dokumentu byly sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí a zkušeností. Při používání našich produktů dle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Materiál, aplikační technika a pracovní i provozní podmínky jsou však mimo náš vliv a proto jsou naše doporučení obecně platná a nelze je použít jako základ ručení.

**TOPSTONE s.r.o.**  
Družstevní 442, Hranice, 753 01  
Česká republika  
+420 580 582 580 | info@topstone.cz  
[www.topstone.cz](http://www.topstone.cz)

ISO 9001, ISO 14001

Slovenská republika  
**TOPSTONE Slovensko s.r.o.**  
prevádzka Vrbovská cesta 123  
921 01 Piešťany  
+421 918 459 563 | info@topstone.sk  
[www.topstone.sk](http://www.topstone.sk)

**PARTNER / PRODEJCE:**