

Lithofin[®]



TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

LITHOFIN OIL-EX

Přípravek pro odstraňování olejových skvrn

Popis:

Lithofin OIL-EX je gelovitá pasta ze směsi rozpouštědel a silně absorbující pevných látek, připravená k okamžitému použití.

Vlastnosti:

Přípravek Lithofin OIL-EX uvolňuje a absorbuje tukové a olejovité nečistoty a skvrny.

Díky pastózní formě mohou účinné látky působit delší dobu, takže je možné úspěšné vyčištění u hlouběji usazených nečistot.

Technická data:

Hustota: cca 0,8 g/cm³

Bod vzplanutí: > 27°C

Vzhled: neprůhledný, gelovitě pastovitý

Pach/vůně: aromatická

Vydatnost: až cca 0,5m²/tubu.

Oblast použití:

Pro odstraňování olejových skvrn a podobných nečistot ze savých podkladů z přírodního kamene, betonových tvárnic, cementového potěru, neglazované keramiky apod.

Ideální pro kuchyňské desky, ale také pro vjezdy do garáží a ostatní plochy.

Ideální pro odstraňování zabarvení, způsobeného nevhodným silikonem na okrajových zónách u trvale elastických spár.

Zpracování:

Pomocí přiložené plastové špachtle naneste přípravek Lithofin OIL-EX na suchý povrch v silné vrstvě příp. mírně přitlačte. Vrstva má být cca 2 mm silná, aby skvrnu dobře překryla.

Nechejte cca 12 hodin zaschnout, přikryjte eventuálně fólií pro zamezení rychlého schnutí. Po úplném zaschnutí, které poznáte podle toho, že pasta úplně zbledla, zameťte vzniklý prášek.

Pozor: u tmavého přírodního kamene mohou po použití zůstat v pórech nepatrné zbytky prášku.

Tyto postupem času samy zmizí nebo je můžete odstranit přípravkem Lithofin MN-Grundreiniger. Hlouběji ulpělé nečistoty odstraníte druhým nebo třetím opakovaním čistícího pracovního kroku. Zakrytím pomocí fólie lze dobu účinnosti prodloužit.

Nepracujte s přípravkem při teplotách pod 10°C nebo nad 25°C. Nepoužívejte na lakovaných plochách a plastech, citlivých na rozpouštědla.

Během působení udržujte v suchu.

V případě pochybností nejprve bezpodmínečně vyzkoušejte na místě, které není nápadné.

Skladování:

V chladu a uzavřeném stavu a při teplotách do 25°C je skladovatelnost až cca 2 roky.

Upozornění:

Preventivní impregnace přírodního kamene, náchylného ke vzniku skvrn, přípravkem Lithofin MN Fleckstop nebo Lithofin FLECKSTOP>W< (bez rozpouštědel) zamezíte vzniku skvrn.

Pro pravidelnou údržbu doporučujeme přípravek Lithofin MN Wischpflege.

Ochrana životního prostředí:

Obsahuje rozpouštědla, neobsahuje chlorované uhlovodíky.

Přípravek nesmí vniknout do odpadních vod.

WGK 2 dle VwVwS z 17.5.99

Likvidace: klíč odpadu AVV 07 06 99.

Za účelem ekologické likvidace je možno suchý prášek odevzat ve veřejných sběrnách zvláštního odpadu.

Obal je z polyetyleny (PE), který neohrožuje životní prostředí a je recyklovatelný.

Zcela vyprázdňené nádoby je možno likvidovat prostřednictvím systému sběru surovin (viz upozornění na etiketě).

Bezpečnost:

Obsažené látky: testovací benzíny, adsorbující pevné látky.

Švýcarsko: přípravek není klasifikován jako jed, BAGT čís.61 9000.

Nařízení o nebezpečných látkách: značení dle směrnice ES 199/45/EG: přípravek ohrožuje životní prostředí.

Přípravek je škodlivý pro vodní organismy, ve vodách může mít dlouhodobě škodlivý účinek. Páry mohou způsobit ospalost a malátnost. Nesmí se dostat do rukou dětem. Páru nevdechovat. Vyvarujte se kontaktu s kůží. V případě polknutí ihned konzultujte s lékařem a ukažte mu obal nebo etiketu.

ADR2003/GGVS: Označení pro transport:

VE: UN 1993, údaje uvedené v přepravních dokumentech: žádné, protože se jedná o malé množství.

Kartony s nádobami o objemu 0,25 l: omezené množství.

Jednotkové balení:

tuba o objemu 250 ml (10 ks v kartonu)

Pozor, údaje týkající se životního prostředí a bezpečnosti jsou platné pro (koncentrovaný) produkt (v dodávaném stavu).